

LOTUS C06

(LOTUS H47 PM27 +A)

VERSIONS

LOTUS C06 (fixe)

COMMERCIALISATION

Retail/Contract Collection

DESIGN

Jana Sarlette & Pierre Wegnez

LABEL

Label Mobitec

STRUCTURE

Panneau en multiplex formé sous presse d'une épaisseur de 10mm

REMBOURRAGE

Assise: Rembourrage par 4 couches successives: 20mm de mousse Super E, 20mm de mousse HR de 43kg/m3, 20mm de mousse HT de 45kg/m3, 5mm de mousse T25.

Dossier: Rembourrage par 2 couches successives: 20mm de mousse HR de 43kg/m3, 10mm de mousse HR de 35kg/m3.

PIÉTEMENT

Piétement métallique, finition époxy

PATINS

Patins standard en plastiques, patins en feutre sur demande. Pour notre clientèle contract, nous pouvons également proposer des solutions de patins spécifiques du fabricant Wagner.

PARTICULARITÉS

Veuillez noter que le piètement doit encore être fixé sous la coque d'assise lors de la livraison. Le temps nécessaire à cette opération est d'environ 4 minutes par chaise, même sans expérience préalable.

SÉCURITÉ

Ce produit ne nécessite pas d'avertissements de sécurité spécifiques, car il est sûr à utiliser dans des conditions normales.

GARNISSAGE

Housse	Fixe (cm)*	Déhoussable fixé (cm)*	Déhoussable (cm)*	Cuir (m²)*
Uni	155	-	-	2.6
Bi**	(a) -	(a) -	(a) -	(a) -
	(b) -	(b) -	(b) -	(b) -

* métrage tissu ou simili en cm sur une largeur de rouleau de 140cm, métrage cuir en m².

Garnissage simili et cuir (toujours fixe).

** le recouvrement (a) est toujours celui utilisé pour l'assise.

DIMENSIONS (CM)



88 49 64 45 55 71

POIDS & COLISAGE

Poids net du produit: 10.9 Kgs
Nombre de pièces par carton: 1 pc(s)
Poids brut du carton: -
Dimensions du carton: 68x60x50